



案内標柱 (標示面2.0×1.0m)					1基当たり	
名称	材質品質	形状寸法	個数	単位数	総数量	表面積
主柱	杉角材	200×200×3720	2	0.1488	0.2976	6.1120
副柱	杉角材	180×180×1800	2	0.0583	0.1166	2.7216
横木	杉角材	105×160×2750	2	0.0462	0.0924	2.9822
棟木	杉角材	120×120×3500	1	0.0504	0.0504	1.7088
桁	杉角材	90×90×3500	2	0.0283	0.0566	2.5524
受け木	杉角材	90×120×800	2	0.0087	0.0174	0.7152
垂木	杉角材	60×75×550	26	0.0025	0.0650	3.8844
面板	杉角材	60×120×2200	10	0.0159	0.1590	8.0640
棟木	杉角材	60×90×1100	2	0.0060	0.0120	0.6816
固定ボルト	ステンレス	φ16×380	4			
固定ボルト	ステンレス	φ16×380	6			
合計					0.8670	29.4222

- 特記事項
1. 木材 : 木材は秋田産杉一等材を使用し、薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う
  2. 防菌、防虫、防蟻剤注入 : マイトレックACQ加圧注入
  3. 加圧注入方法 : JIS A-9002による
  4. 金具 : 支柱、笠木、副柱等固定ボルトはステンレスその他は市販品（電気メッキ）とする
  5. 表面処理 : 木材保護塗料2回塗りとする

名称	案内板 (標示面2.0×1.0m)		型番
縮尺	1/40	図番	02-07-23001
単位	mm	株式会社 Woody ウッディ きんぽ	